

Visoka kakovost v kompaktni dimenziji



Značilnosti

- notranja hladilna enota (opcija zunanja) s pol-hermetičnim kompresorjem in zračnim kondenzatorjem (opcija vodni)
- avtomatsko odtaljevanje s toplim gasom; nastavljivo avtomatsko odtaljevanje
- dvojni ventilacijski evaporator
- elektronska nadzorna plošča z digitalnim termometrom in termostatom
- okvirji stekel iz barvanega aluminija
- kaljeno prednje steklo z odpiranjem navzdol
- zapiranje delovne strani samo z drsnimi pleksiglas vrati
- vrh vitrine z dvema pleksiglas posodama za odlaganje
- razstavna površina nagnjena za 9°

Izvedbe

Stranica



Spodnji del stranice lakiran



RAL 7021

Zgornji del stranice
sitotiskano steklo



RAL 9006

Prednja plošča, enobarvana*



RAL 1036



RAL 2013



RAL 9007

*Na izbiro so vse barve po lestvici RAL, standardno lakiranje ali metalno lakiranje

Prednja plošča, dekoracija (opcija)



DECO OPTICAL
RAL 7021, RAL 8029



DECO ROMBI
RAL 9022, RAL 8029,
RAL 7016, RAL 4011



DECO FLÒ
RAL 4011, RAL 7021

Tehnični podatki

Modul	Delovna temperatura	Električni priključek	Skupna moč	Moč pri odtaljevanju	Neto teža	Dolžina
	°C					
G 6+6	-18/-20	380/3/50	900	1440	230	1110
G 7+7	-18/-20	380/3/50	1200	1850	270	1268
G 9+9	-18/-20	380/3/50	1800	2610	340	1635
G 10+10	-18/-20	380/3/50	1800	2700	380	1770
G 12+12	-18/-20	380/3/50	1800	2880	450	2140

Testna temperatura 30°C / 55% RH (razred 4), hladilni plin R404a

Distributer :



Valmar d.o.o.
Vinka Vodopivca 14, 5000 Nova Gorica, Slovenija
T+386 5 335 24 00 | F +386 5 335 24 20
info@valmar.si | www.valmar.si